



Global Sealer
Technologies

Final Coat



*Abrillantador acrílico de alto brillo y
alto contenido en sólidos*



Final Coat es un abrillantador de pisos de polímero acrílico con alto contenido en sólidos que proporciona brillo y durabilidad. Su formulación con alto contenido en sólidos brinda un brillo máximo resistente a las marcas de tacones y rozaduras para reducir los gastos de mantenimiento.

- Altos sólidos, alto brillo
- Larga duración, no amarillea
- Fácil aplicación, secado rápido
- Se puede pulir, en seco o en húmedo
- Resistente a las marcas de tacones
- Resistente a resbalones y rozaduras

www.gstinternational.com



Final Coat

Abrillantador acrílico de alto brillo y alto contenido en sólidos

Vista general

DESCRIPCIÓN:

Final Coat es un abrillantador de pisos de polímero acrílico con alto contenido de sólidos que proporciona brillo y durabilidad. Representa la primera mejora importante en tecnología de cuidado de pisos de concreto en años. Como capa de desgaste, su formulación con alto contenido en sólidos proporciona la máxima resistencia a las marcas de rozaduras y tacones, con un acabado brillante que reduce los gastos de mantenimiento. Final Coat requiere menos capas que los productos convencionales de bajo contenido en sólidos y mantiene su brillo incluso después de numerosos frotados. Tiene la ventaja para un amplio espectro de programas de mantenimiento, desde el pulido con pulverizador húmedo a baja velocidad y el bruñido frecuente a ultra-alta velocidad hasta los programas de mantenimiento de aplicación "walk-away".

Formulado especialmente para zonas de tráfico intenso donde la resistencia a las marcas de tacones, la retención de suciedad y las rozaduras son de vital importancia. Brinda un brillo impresionante a los pisos de concreto de color o estampados, a la vez que ofrece una excelente resistencia al deslizamiento. Recomendado para su uso en centros comerciales, hoteles, tiendas, hospitales y escuelas. Final Coat también puede utilizarse en la mayoría de pisos resilientes convencionales (caucho, baldosas de asfalto, vinilo, linóleo y todo tipo de baldosas compuestas).

LIMITACIONES:

No para superficies porosas no selladas. No recomendado para aplicaciones exteriores expuestas a la luz solar directa.

USAR EN SUPERFICIES SELLADAS COMO:

- Hormigón con llana, coloreado o estampado
- Piedra natural y fabricada
- Pisos elásticos convencionales
- Baldosas de adoquines de hormigón
- Losas
- Ladrillo vitrificado
- Baldosa vidriada
- Terrazo

CARACTERÍSTICAS:

- Altos sólidos, alto brillo
- Larga duración, no amarillea
- Fácil aplicación, secado rápido
- Se puede pulir, en seco o en húmedo
- Resistente a las marcas de tacones
- Resistente a resbalones y rozaduras
- Reduce los gastos de mantenimiento

Especificaciones:

VOC:0 g/l

FLASH POINT:N/A

WEIGHT PER GALLON: 8.6 lbs.

APPEARANCE: Milky when wet, clear when dry

ODOR:Mild

PACKAGE VISCOSITY: 18 sec. Zahn Cup #2

SOLIDS by VOLUME: 29 ± .5%

COVERAGE: 500 – 1500 sq.ft./gal

For exact coverage rates, a measured quantity to proper cleaning over a known area will provide a square foot coverage rate for a specific job.

DRY SCHEDULE:

Temperature	45° F	60° F	75° F	90° F.
Dry to Touch	3 hrs	2 hrs	1 hr	½ hr

GST PRODUCT CODE: GST 507

SHIPPING DESCRIPTION:

Ground/Air/VesselNot regulated

Required Label:Not required

Required Marking:Not required

UNIFORM FIRE CODE:Non combustible

STORAGE TEMPERATURE:35° F. - 120° F.

Keep This Product From Freezing!

SHELF LIFE:Warrantied one year

HMIS RATINGS:H - 1; F - 0; R - 0; PP - H

CLEAN UP: Soap and water

REMOVE:Ammoniated acrylic floor polish remover

*Disponible en tamaños de un galón y cinco galones.
También se pueden solicitar contenedores de 275 galones.*

NOTE: *Cumple o supera las normas federales de la EPA para el cumplimiento de VOC.*

Cumple o supera el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur y el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía, para el cumplimiento de VOC de menos de 100 g/l requerido por el Estado de California.



NOTA IMPORTANTE:

Antes de utilizar este producto en un trabajo, pruébalo a fondo en una zona pequeña para asegurar su resultado y aspecto. Utilizar sólo en zonas bien ventiladas. Elimine inmediatamente charcos o charcos donde se haya producido una aplicación excesiva.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Elimine la suciedad, cera, pulimento antiguo y revestimientos defectuosos con productos de limpieza adecuados. La superficie sellada debe estar completamente limpia y seca al tacto antes de la aplicación.

Final Coat es una 'capa de desgaste' y está hecha para aplicarse sobre uno de los selladores premium de GST; es decir, Low Sheen Wet Look Lacquer, High Gloss Wet Look Lacquer o Satin Seal.

Final Coat también se puede utilizar en la mayoría de pisos resilientes convencionales (caucho, baldosas de asfalto, vinilo, linóleo y todos los tipos de baldosas de composición).

Dilución:No es necesario, utilizar tal cual.

APPLICATION:

Aplique Final Coat con un aplicador de cera, una almohadilla de microfibra, una trapeadora de hilo de nylon o un paño limpio. Aplique una capa ligera y uniforme. NO permita que se acumule o encharque, limpie el exceso de producto inmediatamente. Deje secar 'seco al tacto' antes de caminar sobre la superficie o aplicar una capa adicional. Se recomiendan dos o más aplicaciones ligeras para la aplicación inicial. Las capas adicionales aportan más brillo y durabilidad.

MANTENIMIENTO:

Limpie el suelo con agua y, si es necesario, con un detergente suave. No utilice amoníaco, limpiadores amoníacados ni abrasivos. Puede ser necesario un pulido periódico o una ligera reaplicación en zonas de mucho tránsito o donde se hayan producido rayones.

REMOCIÓN - REAPLICACIÓN:

Cuando sea necesario removerlo, utilice un removedor de esmalte acrílico con alto contenido de amoníaco. No debería ser necesario eliminarlo por completo hasta pasados de 3 a 5 años. Vuelva a aplicar cuando la superficie ya no recupere el brillo tras el pulido o cuando se apliquen capas adicionales.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCION: EL CONTACTO DEL LIQUIDO CON LOS OJOS Y LA PIEL PROVOCA IRRITACION. NO INGERIR.

Contiene: 2-(2-ethoxyethoxy) ethanol CAS #111-90-0; 1, 2-benzenedicarboxylic acid; dibuyl ester; dibutyl phthalate CAS #84-74-2; Dipropylene glycol menthyl ether CAS #34590-94-8; 2-(2-methoxyethoxy) ethanol CAS #111-77-3.



ADVERTENCIA

EN CASO DE INHALACIÓN: Puede provocar irritación de las vías respiratorias. Puede provocar una reacción respiratoria alérgica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Puede irritar la piel. Acudir inmediatamente al médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Provoca irritación ocular. Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando.

EN CASO DE INGESTIÓN: Puede causar irritación gastrointestinal con náuseas, vómitos y diarrea. Llame al Centro de Toxicología o a un médico si se encuentra mal.

Consulte la SDS en www.gstinternational.com para obtener información completa sobre seguridad.

FABRICADO EN EE.UU.

Este producto se elabora a partir de las mejores materias primas disponibles y se fabrica según una formulación probada bajo un estricto control de calidad para su uso previsto. Sin embargo, los resultados obtenidos con el uso de este producto bajo una variedad de condiciones pueden depender de circunstancias fuera de nuestro control.

GST International, Inc. (incluido el vendedor del mismo) solo garantiza que sus productos están libres de defectos en los materiales. La única obligación de GST International, Inc. (incluido el vendedor del mismo), y el único y exclusivo recurso del comprador (incluida la persona que utilice o se beneficie de su uso) en caso de un defecto cubierto por la garantía anterior, será, a discreción de GST International, Inc. (a) sustituir el producto defectuoso, o (b) reembolsar al comprador el precio de compra pagado por dicho producto defectuoso. No existen más garantías que la garantía expresa limitada anteriormente mencionada. En ningún caso GST International, Inc. (o el vendedor de sus productos) será responsable por daños incidentales o consecuentes que resulten o surjan del uso de sus productos



Global Sealer Technologies



PREPARAR Y LIMPIAR

Nuestra familia de productos:

En caso de eflorescencias, óxido o incrustaciones de cemento.

Utilice **Clean Concrete** para eliminar eflorescencias, óxido y manchas de hormigón.



Donde se necesite limpieza o se haya utilizado eliminador de eflorescencias.

Utilice **Pro-Grade Cleaner** para limpiar a fondo, eliminar el aceite, la grasa, la suciedad y preparar la superficie antes de aplicar cualquier sellador GST.

Utilice **ProGrade Cleaner** para neutralizar el pH donde se utilizó **Clean Concrete**.

Cuando se requiera un desengrasante de alta calidad para hormigón y mampostería.

Degreaser Pro es un desengrasante concentrado para hormigón y mampostería diseñado específicamente para eliminar manchas profundas de aceite y grasa, residuos de chicle y manchas orgánicas en todo tipo de superficies.

SELLAR Y PROTEGER



Elija un sellador invisible o que mejore el aspecto

Debe aplicarse después de que la superficie esté limpia y seca.

Selladores que mejoran el aspecto:

- Low Sheen Wet Look Lacquer
- High Gloss Wet Look Lacquer
- Lock 'N Seal
- Satin Seal
- Final Coat

Sellador invisible:

- Stain Block Elite

Características de producto:

Usar con:

Guía de Producto

	Alto Brillo	Bajo Brillo	Satin	Invisible	Mejora leve	Mejora drástica	Repele el agua	Repele la grasa y el aceite	Resiste las manchas	Resiste la eflorescencia	Resiste el astillado y delaminado	Elimina el aceite, mugre	Elimina el óxido, la eflorescencia	Aplicaciones de interior	Aplicaciones al aire libre	Superficies porosas	Superficies densas	Concreto agregado expuesto	Adoquines y Losas	Paredes de bloques expuesto	Mampostería de ladrillo	Piedra Natural y Travertino	Pisos sintéticos	Baldosas
High Gloss Wet Look	✓					✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Low Sheen Wet Look		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lock n Seal			✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Satin Seal			✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Final Coat	✓					✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stain Block Elite				✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pro-Grade Cleaner											✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clean Concrete												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DeGreaser Pro											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Todos los productos están disponibles en tamaños estándar de un galón y cinco galones.

Tambores de 55 galones y bolsas de 275 galones también están disponibles a pedido.

Visite www.gstinternational.com para encontrar un distribuidor en su área:

Guía de nuestros productos